

Código: SP-POE-30W

FUENTE DE ALIMENTACIÓN SP-POE-30W

Fuente conmutada diseñada para dispositivos IP alimentado en el estándar Poe. ¡Atención! Si la fuente de alimentación está diseñada para un funcionamiento continuo (las 24 horas), la corriente nominal de la fuente de alimentación no debe exceder el 80% de la corriente máxima. ¡Preste especial atención a las condiciones de refrigeración adecuadas de la fuente de alimentación durante el trabajo!



Estándares:	• IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x • PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Voltaje de entrada:	100 V ... 240 V AC
Voltaje de salida:	52 V DC
Número de entradas:	1
Conector:	2 x Puerto RJ-45

Corriente máxima de salida:	580 mA
Indicadores LED:	Indicadores LED : • Verde - la alimentación está activa • Naranja - un dispositivo alimentado por el puerto PoE está conectado
Potencia de salida:	30 W
Protecciones:	Contra sobrecargas
Velocidad de transmisión soportada:	10 / 100 / 1000 Mbps - Gigabit Ethernet
Algunas características:	Detección automática MDI/MDI-X - detecta automáticamente el modo de transmisión de datos
Carcasa:	Plástico
Se puede montar en un armario Rack:	—
Temperatura de funcionamiento / humedad relativa:	-20 ... 50 °C / 10 ... 90 %
Peso:	0.18 kg
Dimensiones:	166 x 55 x 40 mm